

FARMTRAC

FT 6090 PRO CANOPY



6090 PRO CANOPY

FARMTRAC



Escorts Kubota Limited

Especificaciones Técnicas

SOCIOS GLOBALES
DE FARMTRAC

BOMBA DE
INYECCIÓN



TRANSMISIÓN



LEVANTE DE
3 PUNTOS



EMBRAGE



MOTOR

Motor	Escorts
Tipo	Turbo Intercooler
Cilindros	4
Cilindrada	3680(cc)
Potencia en HP	90 HP
RPM Nominal del motor	2200

TRANSMISIÓN

Tipo	Sincronizada
Embrague	Doble
Caja de Cambios	12 avance + 12 retroceso
Batería	12V, 100 AH
Alternador	12V, 90A
Eje Trasero	Epicicloidial
Rango de velocidad (avance)	max. 33,3 / min 1.6 km/h
Rango de velocidad (retroceso)	max. 28,3 / min 1.4 km/h

FRENOS Y DIRECCIÓN

Frenos	Discos Regulables Inmersos en Aceite
Dirección Tipo	Hidrostática
Capacidad de la Bomba	24.2 Lpm
Freno de Mano	Palanca Independiente
Pedal de Freno	Suspendido

TOMA DE FUERZA

Tipo	Sincronizada 540 / 540E
RPM TDF / RPM Motor	540 - 1938 / 540E 1648
Toma de Fuerza Independiente	Si

HIDRÁULICA

Capacidad de Levantamiento	2500 Kg
Levante de 3 puntos	Con control de Profundidad y Sensibilidad
Capacidad de la Bomba	41.5 lpm
Válvulas Auxiliares	2AD / 2AS

NEUMÁTICOS

Tracción	Integral 4W
Delanteros	12,4x24
Posteriores	18,4x30

VEHÍCULO

Tipo de Asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Filtro de aire	Seco

CAPACIDADES

Tanque de Combustible	75 Litros
Aceite de Transmisión	44.4 Litros
Anticongelante	13.5 Litros
Aceite de Motor	11 Litros

DIMENSIONES

Largo / Ancho / Alto	4190 / 1940 / 2550 mm
Distancia entre Ejes	2300 mm
Altura de despeje	428 mm



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN EL PERÚ