

MARCA : HANGCHA
MODELO : CPQD25-XRW22F
CAPACIDAD : 2.5 TONELADAS
AÑO DE FABRICACION : 2023



TIPO	MONTACARGAS CONTRABALANCEADO - DIESEL
CAPACIDAD NOMINAL	2,500 KG @ 500 mm
Peso	4,095 kg
Tipo de llantas	Sólidas
Llantas delanteras	700 x 12 12 PR
Llantas traseras	600 x 9 10 PR
Capacidad de tanque	60 Lts.
Batería	12 Voltios /60 amperios hora
MASTIL	TRIPLE
Altura de elevación de horquillas	4,700 mm
Altura de mástil replegado	2,214 mm
Altura de mástil extendido	5,439 mm con respaldo de carga
Elevación libre	1,168 mm con respaldo de carga
Inclinación del mástil	6° adelante / 12° atrás
Capacidad de carga a máxima altura	1,900 kg
CHASIS	
Longitud del equipo	2,610 mm sin horquillas
Ancho del equipo	1,155 mm
Altura hasta la cabina	2,220 mm
Altura del piso al chasis	150 mm
Longitud de horquillas	1,150 mm
Carro portahorquillas	Class II con sidershifter integrado
Ancho de carro porta horquillas	1,140 mm
Radio de giro	2,330 mm
Pasillo de trabajo pallet de 1000 mm x 1200 mm	3,990 mm + largo de carga + margen de seguridad
PERFORMANCE	
Velocidad de desplazamiento	18.6 km/h sin carga
Velocidad de elevación c/carga	450 mm/seg
Velocidad de descenso c/carga	500 mg/seg
Pendiente de elevación c/carga	25%
MOTOR	
Motor Marca	mitsubishi/S4S-DPEU2, 4 cil 3,331 CC
Tipo de transmisión Automática	Powershift 2 velocidades OKAMURA
Potencia	35.3 KW @ 2,250 RPM (47.3 HP @ 2,250 RPM)
Torque máximo	177 Nm / 1,700 Rpm
Sistema de enfriamiento	Enfriado por agua
Tipo de frenos	Hidráulico/servoasistido
Equipamiento	Caseta de protección para operador, Luces de peligro, circulina, espejos, alarma de retroceso, faros halógenos, asientos suspensión asistida con cinturón de seguridad, alfombra de hule.
Tablero de control	Presión de aceite, Indicadores de combustible, líquido de freno, horometro, sistema de presencia del operador.
Otros	Pedales de freno, controles de elevación, Alarma electrónica de retroceso, pre filtro.