

MARCA : HANGCHA
MODELO : CPCD30-XW55F
CAPACIDAD : 3 TONELADAS
COMBUSTION : DIÉSEL
AÑO FAB : 2022



TIPO	MONTACARGAS CONTRABALANCEADO – DIESEL
CAPACIDAD NOMINAL	3,000 KG @ 500 mm
Peso	4,255 kg
Tipo de llantas	Sólidas
Llantas delanteras	28 x 9 x 15 12 (2 unidades)
Llantas traseras	650 x 10 10 (2 unidades)
Capacidad de tanque	65 Lts.
Batería	12 voltios / 90 amperios hora
MASTIL	TRIPLE
Altura de elevación de horquillas	4700 mm
Altura de mástil replegado	2,215 mm
Altura de mástil extendido	5,895 mm con respaldo de carga
Elevación libre	1,070 mm con respaldo de carga
Inclinación del mástil	6° adelante / 12° atrás
Capacidad de carga a máxima altura	2,350 kg
CHASIS	
Longitud del equipo	2,730 mm sin horquillas
Ancho del equipo	1,225 mm
Altura hasta la cabina	2,130 mm
Altura del piso al chasis	135 mm
Longitud de horquillas	1,220 mm
Carro porta-horquillas	Class III con sidershifter
Ancho de carro porta horquillas	1,100 mm
Radio de giro	2,355 mm
Pasillo de trabajo	4,425 mm
PERFORMANCE	
Velocidad de desplazamiento	20 km/h sin carga
Velocidad de elevación c/carga	450 mm/seg
Velocidad de descenso c/carga	500 mm/seg
Pendiente de elevación c/carga	25%
MOTOR	
Motor Marca	MITSUBISHI S4S-DPEU2 (MADE IN JAPAN)
Tipo de transmisión	Automática powershift 1 / 1
Potencia	35.3 KW a 2250 RPM / 47.33 HP a 2250 RPM
Torque máximo	177/1700 N/M
Sistema de enfriamiento	Enfriado por agua
Tipo de frenos	Hidráulico/servoasistido
Equipamiento	Caseta con protección del operador, estructura de techo metálico , luces de peligro, circulina, espejo central, alarma de retroceso, faros halógenos.
Tablero de control	Presión baja de aceite, indicadores de combustible, de frenos de mano, de líquido de freno, horometro.
Otros	Pedales de freno, asientos de suspensión con cinturón de seguridad, filtro sumergido en aceite y sistema OPS.
Certificaciones	ISO 9001, ISO 14001 y CE.