

MARCA : HANGCHA
MODELO : CPQYD25-XW22F
CAPACIDAD : 2.5 TONELADAS
COMBUSTION : DUAL (GASOLINA-GLP)
AÑO : 2022



TIPO	MONTACARGAS CONTRABALANCEADO - DUAL
CAPACIDAD NOMINAL	2,500 KG @ 500 mm
Peso	4,095 kg
Tipo de llantas	Solidas
Llantas delanteras	700 x 12 12 (2 unidades)
Llantas traseras	600 x 9 10 (2 unidades)
Capacidad de tanque	60 Lts.
Batería	12 voltios / 60 amperios hora
MASTIL	TRIPLE
Altura de elevación de horquillas	4800 mm
Altura de mástil replegado	2,200 mm (Ingresa dentro de contenedor)
Altura de mástil extendido	5,745 mm con respaldo de carga
Elevación libre	1,155 mm con respaldo de carga
Inclinación del mástil	6° adelante / 12° atrás
Capacidad de carga a máxima altura	1,800 kg
CHASIS	
Longitud del equipo	2,730 mm sin horquillas
Ancho del equipo	1,225 mm
Altura hasta la cabina	2,130 mm
Altura del piso al chasis	135 mm
Longitud de horquillas	1,220 mm
Carro porta-horquillas	Class II con sideshifter
Ancho de carro porta horquillas	1,100 mm
Radio de giro	2,355 mm
Pasillo de trabajo	4,425 mm
PERFORMANCE	
Velocidad de desplazamiento	20 km/h sin carga
Velocidad de elevación c/carga	450 mm/seg
Velocidad de descenso c/carga	500 mm/seg
Pendiente de elevación c/carga	25%
MOTOR	
Motor Marca	GCT (NISSAN) GK25, 4 cil 2,488 CC (MADE IN JAPAN)
Tipo de transmisión	Automática powershift 1 / 1
Potencia	37.4 KW a 2300 RPM / 51 HP a 2300 RPM
Torque máximo	185/1700 N/M
Sistema de enfriamiento	Enfriado por agua
Tipo de frenos	Hidráulico/servoasistido
Equipamiento	Caseta con protección del operador, estructura de techo metálico , luces de peligro, circulina, espejos laterales, retrovisor, alarma de retroceso, faros halógenos.
Tablero de control	Presión baja de aceite, indicadores de combustible, de frenos de mano, de líquido de freno, horometro.
Otros	Pedales de freno, asientos de suspensión con cinturón de seguridad, sistema OPS y luces de trabajo.
Certificaciones	ISO 9001, ISO 14001 y CE.