

FARMTRAC

FT 6090 NARROW



6090 NARROW

FARMTRAC



Especificaciones Técnicas

MOTOR	
Motor	Escorts
Tipo	Turbo Intercooler
Cilindros	4
Cilindrada	3680 (cc)
Potencia en HP	90 HP
RPM Nominal del motor	2200
TRANSMISIÓN	
Tipo	Sincronizada
Embrague	Doble
Caja de Cambios	12 avance + 12 retroceso creeper
Batería	12V, 85 AH
Rango de velocidad (avance)	max. 31.53 / min. 0.51 km/h
Rango de velocidad (retroceso)	max. 26.80 / min. 0.43 km/h
Eje Trasero	Epicycloidal
FRENOS Y DIRECCIÓN	
Frenos	Discos Regulables Inmersos en Aceite
Dirección Tipo	Hidrostática
Capacidad de la Bomba	21.8 Lpm
TOMA DE FUERZA	
Tipo	Sincronizada 540 / 540E
RPM TDF / RPM Motor	540 - 1938 / 540E 1648
Toma de Fuerza Independiente	Si
HIDRÁULICA	
Capacidad de Levantamiento	2500 Kg
Levante de 3 puntos	Con control de Profundidad y Sensibilidad
Capacidad de la Bomba	55.5 lpm
Válvulas Auxiliares	2DA / 2SA
NEUMÁTICOS	
Tracción	Integral 4W
Delanteros	8.00x18
Posteriores	14.9x24
VEHÍCULO	
Tipo de Asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Filtro de aire	Seco
CAPACIDADES	
Tanque de Combustible	70 Litros
DIMENSIONES	
Largo / Ancho / Alto	4167 / 1470 / 2846 mm
Distancia entre Ejes	2157 mm
Altura de despeje	254 mm

SOCIOS GLOBALES DE FARMTRAC

BOMBA DE INYECCIÓN



TRANSMISIÓN



LEVANTE DE 3 PUNTOS



EMBRAGE



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN EL PERÚ