

FARMTRAC

FT 7110 NETS PRO



7110 NETS PRO

FARMTRAC



Especificaciones Técnicas

MOTOR	
Modelo	E4.368 TC
Motor	Escorts.Ltd
Cilindros	4
Producción bruta (HP)	105 Hp
Desplazamiento (cc)	3680
RPM Nominal del motor	2200
Normas de emisión	Stage 3A / -15°C
Aspiración	TCI
Capacidad del tanque de combustible	115
Filtro de aire	Dry Type with clogging sensor

TRANSMISIÓN	
Engranaje	24F + 24R - Creeper
Tipo	Malla sincronizada
Eje trasero (EPI)	Bloqueo diferencial con switch

FRENOS Y DIRECCIÓN	
Tipo de freno	Asistida hidráulicamente - OIB
Tipo de embrague	Doble
Dirección	Asistida: telescópica e inclinable
Capacidad de la Comba (LPM)	22 lpm

TOMA DE FUERZA	
Velocidad (RPM)	540 @ 1938 / 1000 @ 1962
Salida (CV)	85 Hp
Tipo	Electrohidráulico
Pista de velocidad PTO/MPRTO	Sí

HIDRÁULICA	
Sistema de control	E.H.R.
Cap. de elevación: brazo inferior (kg)	4500 Kg
Cap. de la bomba hidráulica (LPM)	65 lpm
Válvula auxiliar estándar	3DA/3SA Convertible Type

NEUMÁTICOS	
Delanteros	14.9 * 24
Posteriores	18.4 * 34

DIMENSIONES	
Longitud total (mm)	4265
Ancho total (mm)	2200
Altura total (mm)	2860
Distancia entre ejes (mm)	2370
Distancia al suelo (mm)	490
Ancho de vía delantera (mm)	1762
Ancho de vía trasera (mm)	1724
Radio de giro sin freno (m)	5.9 - 6
Peso del tractor (kg)	4885

SOCIOS GLOBALES DE FARMTRAC

BOMBA DE INYECCIÓN



TRANSMISIÓN



LEVANTE DE 3 PUNTOS



EMBRAGE



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN EL PERÚ