

FARMTRAC

TRACTOR FT 30



 **ZAPLER**

FT 30

Especificaciones Técnicas

MOTOR	
Motor	Mitsubishi
Tipo	Aspiración natural
Cilindros	3
Cilindrada	1318
Potencia en HP	28,5 HP
RPM Nominal del motor	2800
TRANSMISIÓN	
Tipo	Engrane Constante
Embrague	Simple
Caja de Cambios	9 avance + 3 retroceso
Batería	12V, 65 AH
Alternador	12V, 42A
Eje Trasero	Piñón y Corona
Velocidad mínima	1,26 Km / hora
FRENOS Y DIRECCIÓN	
Frenos	Discos Regulables Inmersos en Aceite
Dirección Tipo	Hidrostática
Capacidad de la Bomba	14 Lpm
Freno de Mano	Palanca Independiente
Pedal de Freno	Suspendido
TOMA DE FUERZA	
Tipo	Dual 540/540 E
RPM TDF / RPM Motor	540 - 2504 / 540E 2035
Toma de Fuerza Independiente	Si
HIDRÁULICA	
Capacidad de Levantamiento	800 Kg
Levante de 3 puntos	Con control de Profundidad y Sensibilidad
Capacidad de la Bomba	19,3 Litros / Minuto
Válvulas Auxiliares	1AD / 1AS
NEUMÁTICOS	
Tracción	Integral 4WD
Delanteros	6,00 x12 Agri
Posteriores	8,30 x 20 Agri
VEHÍCULO	
Tipo de Asiento	Ajustable con cinturón de seguridad
Limpiador de aire	Seco
CAPACIDADES	
Tanque de Combustible	24 Litros
Aceite de Transmisión	18 Litros
Anticongelante	5 Litros
Aceite de Motor	6,3 Litros
DIMENSIONES	
Largo / Ancho / Alto	2465 / 1041 / 1300 mm
Distancia entre Ejes	1550 mm
Altura de despeje	310 mm

FARMTRAC



Escorts Kubota Limited

SOCIOS GLOBALES
DE FARMTRAC

BOMBA DE
INYECCIÓN



TRANSMISIÓN



LEVANTE DE
3 PUNTOS



EMBRAGE



DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO EN EL PERÚ